

TOR-2022-12-037

**TEKNİK ŞARTNAME**  
**TEMİZLİK KOOPERATİFİ İÇİN BAŞLANGIÇ EKİPMANLARI VE HAMMADDE MAL ALIMINI**

**1. Arka Plan Çalışması**

İNOGAR & Save The Children Türkiye ortaklığında bu proje, İstanbul'un tüm ilçeleri arasında en yüksek mülteci nüfusuna sahip olan ve mevcut hizmet sağlayıcıların çok az olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilecektir. SCI'nin çocuk odaklı koruma hizmetleri sunduğu Esenyurt Belediyesi ile SCI'nin mevcut ilişkisi üzerine inşa edilecektir. Bu proje 3RP (Suriye krizinden dolayı ortaya çıkan kırılgan grupların gelişimi için partnerlerin stratejik koordinasyonunu sağlama planı) öncelikleri ve ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış ve Esenyurt Belediyesi Kültür ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile istişare edilerek geliştirilmiştir. Esenyurt Belediyesi, bu proje kapsamında bir Gençlik Merkezi için fiziksel bir alan sağlamayı taahhüt etmiştir ve proje ekibi, diğer Belediye hizmet ve programları (mesleki eğitim programları gibi) ile güçlü bağlantılar sağlamak için Belediye ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Bu proje, “koruma ve geçim hizmetleri yoluyla marjinalleştirilmiş, risk altındaki mülteci ve ev sahibi topluluk gençlerinin sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi” amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için proje üç temel sonuca ulaşmayı amaçlamaktadır:

- 1) Ortak, kırılgan genç kadın ve erkeklere koruma ve psikososyal destek hizmetleri sunmak için bilgi ve kapasiteyi arttırmak
- 2) Savunmasız genç kadın ve erkekler, geçim fırsatlarını artıran pazarla ilgili bilgi ve becerileri arttırmak
- 3) Korunmasız genç kadın ve erkekler, gençlerin önderliğindeki iki kooperatifin kurulmasıyla güçlendirmek


**2. İşin Tanımı**

Kurulacak olan Temizlik ve İlaçlama kooperatifi için malzeme alımı hizmetidir. **Sözleşme imzalandıktan en geç 5 iş günü içerisinde malzemelerin tesliminin tamamlanması beklenmektedir.**

**3. İşin Gereği**


Ürün Adı	Adet	Ürün Özellikleri	Fotoğraf
Zemin Cila Makinesi	3 Adet	Motor Gücü: 1100 W Voltaj: 220-240 Ac V Frekans: 50/60 Hz Çalışma Genişliği: 430 mm	


	<p>Fırça Çapı: Ø 430 (17") mm  Fırça Devir Hızı: 154 rpm  Tank Kapasitesi: 13 lt  Tekerlekler: 2 x Ø 125 mm PVC  Ürün Ağırlığı: 48 kg  Güç Kablosu Uzunluğu: 12 m  Ses Basınç Seviyesi (En Iso 11201): 54 db (A)  Labomat Aks 1100B  Ana Motor Gövde: 450 x 560 x 335 mm / 37.3 kg  Labomat Aks 1100H El Tutma: 130 x 450 x 1150 mm / 6.5 kg  Labomat Aks 1100T Su Tankı: 205 x 290 x 550 mm / 2.7 kg  Labomat Aks 1100HB Sert Fırça: 80 x 385 x 385 mm / 2.8 kg  Labomat Aks 1100SB Yumuşak Fırça: 80 x 385 x 385 mm / 2.8 kg  Labomat Aks 1100PH Ped Tutucu: 65 x 415 x 415 mm / 2.3 kg</p>	
<p>Halı Yıkama &amp; Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge</p>	<p>3 Adet</p> <p>Halı Yıkama &amp; Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge Püdaş HALI KOLTUK YIKAMA / SU PÜSKÜRTME, SU ÇEKME, VAKUM MOTOR GÜCÜ 2 x 1000 / 2000 W MOTOR TİPİ BY-PASS / DOUBLE STAGE EMİŞ GÜCÜ 2200 mmSS POMPA GÜCÜ 3 BAR (PÜSKÜRTME POMPASI) FONKSİYON HALI YIKAMA &amp; ISLAK-KURU VOLTAJ / FREKANS 220-230 V AC / 50-60 Hz KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> TANK TİPİ ÇELİK</p>	




		<p>TANK KAPASİTESİ 80 lt  KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 60 lt  TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 15 lt  KAĞIT TOZ TORBA KAPASİTESİ 35 lt  KİLİT TİPİ METAL HORTUM  UZUNLUGU 240 cm  HORTUM ÇAPI Ø38 mm  BORU TAKIMI ÇELİK Ø38 mm  TEKERLEKLER 2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA  MOTOR KORUMA Ş?AMANDIRA SİSTEMİ  ALT GÖVDE CPP ARABA GÖVDE  KİRLİ SU TAHLİYE EVA Ø34 mm  TAHLİYE HORTUMU İTME KOLU METAL ÜZERİ PP KAPLAMA  HORTUM TAKMA KİLİTLİ SİSTEM  ÜRÜN BRÜT AĞIRLIK 28.5 kg  KOLİ BRÜT AĞIRLIK 32 kg  ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 780 x 942 mm  KOLİ ÖLÇÜLERİ 535 x 705 x 1070 mm</p>	
<p>Ulv Cihazı Dezenfektan Makinası Cihazı</p>	<p>3 Adet</p>	<p>Ulv Nedir ?Ulv ( Ultra Low Volume ) Son Derece İnce Püskürtme Tekniği İle Oluşturulan Aerosol Sisidir. Haşereleri Yok Etmede En Az Etken Madde İle En Üstün, Kalıcı, Etkili, Gerçekçi Ve En Ekonomik Mücadeleyi Sağlar. U.Lv Tekniği İle Oluşan Zerrecikler 22-40 Mikron Büyüklüğündedir. Uçan Ve Yürüyen Haşereleri Anında Etkiler, Hızla Yok Eder Ve Çok Uzun Süre Etki Gücünü Sürdürür. Niçin Ulv ? 1-U.Lv Sistemi Dünya Sağlık Örgütü%27'nün</p>	

	<p>Onayladığı Bir İlaçlama Tekniğidir.2- Çevre Dostudur.3- Çok Daha Az İlaçla Daha Çok Alamin İlaçlanması Mümkündür.4- Mazotun Yan Kanserojen Etkisi Kalkmaktadır.5- Mazotun Ekonomik Külfeti Ortadan Kalkmaktadır. İlaçlamalarda Ulv Cihazlarımızın Sağladığı Avantajlar; ** Ulv Kullanmak İşgücü Ve Zamandan Tasarruf Sağlar. ** Seralarda Diğer Makinlarla İlaçlama Yapıldığında Oluşan Nem Fazlası Ulv Cihazlarının Kullanımında Oluşmaz. ** Yağmurlu Havada Bile Ulv Cihazı İle İlaçlama Yapılır. ** Ulv İle Yapılan İlaçlamada ,İlaçın Bitki Üzerinde Çok İyi Tutunması Dolayısıyla Etkin İlaçlama Yapılır. ** Ulv Cihazlarımızda İlaç Damla Çapı İstenilen Oranda Ayarlanabilir. Ulv Cihazlarımız 0-45 Micron Arası Ayarlana Bilme Özelliğine Sahiptir. ** Her Zararlı İçin Mutlaka Etkili Doz Uygulanmalıdır.Dozlama Düzgün Yapıldığında U.L.V. Cihazı, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Zararlılara Karşı Yüksek Etki Sağlamaktadır. ** Ulv Cihazımızda Suda Erimesi Şartı İle Toz Ve Sıvı Her Türlü İlaç Atılır. ** Ulv İle İlaçlamada ,İlaç Bitki Arasına Ve Yaprak Altlarına Kolaylıkla Ulaşabildiğinden, Tam Bir Kaplama Yapabilmektedir. **</p>	
--	---	--

<p>Arkadan İtmeli Akülü Zemin Temizleme Otomatı</p>	<p>2 Adet</p>	<p>Çalışma Geniřliđi: 530 mm</p> <p>Silici Lastik Geniřliđi: 770 mm</p> <p>Çalışma Verimliliđi: 2200 m<sup>2</sup>/saat</p> <p>Fırça Çapı: Ø 508 (20") mm</p> <p>Fırça Devir Hızı: 180 rpm</p> <p>Fırça Basıncı: 30-40 Ayarlanabilir kg</p> <p>Fırça Motoru: 550 w</p> <p>Maksimum Eğim: 5%</p> <p>Vakum Motoru: 380 w</p> <p>Emiş Vakumu: 65 lt/sn</p> <p>Temiz Su Tankı: 45 lt</p> <p>Kirli Su Tankı: 56 lt</p> <p>Akü: 24 v / 100 Ah</p> <p>Akü Şarj Süresi: 6 h</p> <p>Maksimum Çalışma Süresi: 4-5 h</p> <p>Ses Basıncı Seviyesi (En Iso 11201): 61 db (A)</p>	
---	---------------	---	---





<p>Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi</p>	<p>3 Adet</p>	<p>Kompakt, Hafif Ve Çok Yönlü Kullanımıyla Hd 5/17 C Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi, Hem Yatay Hem Dikey Kullanma İmkan Sağlayan Mükemmel Tasarımı İle Kullanıcıları Etkiler. Entegre Aksesuar Bölmesi, Pirinç Basınç Kafası Ve Basınç Güvenlik Valfi Sayesinde Uzun Ömürlü Bir Kullanım İmkanı Sunar.</p> <p>Teknik Veriler</p> <p>Gerilim / Volt (Fh/V/Hz)1 / 230 / 50su Debisi (L/Sa)480giriş Suyu Sıcaklığı (°C)60çalışma Basıncı (Bar/Mpa)170 / 17maksimum Basınç (Bar/Mpa)200 / 20motor Gücü (Kw) (Kw)3elektrik Kablosu (M)5nozül Ölçüsü (Mm) (Mm)27aksesuarlı Ağırlık (Kg)26ağırlık (Paketlenmiş) (Kg)28,4boyutlar (U X G X Y) (Mm)380 X 360 X 930</p> <p>Ekipman</p> <p>Yüksek Basıncılı Temizlik Tabancası,Easy!Forceyüksek Basıncılı Su Hortumu, 10 M, Dn 6, 250 Baryüksek Basıncılı Temizlik Namlusu, 840 Mmüç Konumlu Püskürtme Nozülü (0°/25°/40°), Manueldeterjan Tankı, Deterjan Çekme Özelliğibasınç Şalteri Kontrolü</p>	
---	---------------	--	---




<p>Otel Tipi Sessiz Toz Torbali Profesyonel Elektrikli Süpürge</p>	<p>5 Adet</p>	<p>MOTOR GÜCÜ 1100 W</p> <p>MOTOR TIPI DRY / SINGLE STAGE</p> <p>EMİGÜCÜ 2800 mm/SS</p> <p>FONKSIYON / FILTRELEME SESSİZ / TOZ TORBALI / H.E.P.A</p> <p>VOLTAJ / FREKANS 220-230 V AC / 50-60 Hz</p> <p>KABLO UZUNLUGU 15 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p>TANK TIPI ÇELİK</p> <p>KAGIT TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt</p> <p>KILIT TIPI PP</p> <p>HORTUM UZUNLUGU 240 cm</p> <p>HORTUM ÇAPI Ø34 mm</p> <p>BORU TAKIMI ÇELİK Ø34 mm</p> <p>TEKERLEKLER 1 x Ø50 mm ÖN / 2 x PVC Ø100 mm ARKA</p> <p>ALT GÖVDE CPP ARABA GÖVDE</p> <p>ÜRÜN BRÜT AGIRLIK 10 kg</p> <p>ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 470 x 355 mm</p>	
--	-------------------	---	---




Manuel Püskürtme Sirt Pompası 16 lt	3 Adet	Manuel Püskürtme Sirt Pompası 16 lt	
Benzin Motorlu Sirt Tipi İlaçlama Makinesi	3 Adet	tank kapasitesi (lt) :25 atış kapasitesi sıvı (lt/min) : 8atış mesafesi sıvı (m) : Ayarlı motor modeli :1e33f motor gücü (kw/rpm) :1.0/6500 motor hacmi (cc) :26 çalıştırma şekli :Ipli çalışma basıncı :5-30 yakıt kapasitesi (lt) :0,7 net ağırlık (kg) :10paket ölçüleri (mm) :480x350x690	
Petek Temizleme Makinesi	5 Adet	Dijital Göstergeli, Dokunmatik ekranlı, çift yönlü, darbeli minimum bar basınçlı, Kompresörlü Çift Yönlü Petek Temizleme Makinası	
Çekçek Yer	20 Adet	20 Adet zemin için plastik/metal saplı çekçek	
Temizlik Fırçası	20 Adet	20 Adet zemin için plastik/metal saplı fırça	
Faraş	20 Adet	20 Adet zemin için plastik/metal saplı faraş	



Yüzey Kazıma Aparatı	10 Adet		
Yüzey Temizleyici	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Cam Temizleyici I	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Ahşap Temizleyici	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Kireç Çözücü (5LT)	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Yağ ve Kir Çözücü (5LT)	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Yüzey Dezenfektanı	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Çamaşır Suyu	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Asprin	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
Yosun Önleyici	10 Adet	10 Adet 5 Litrelik	
Banyo – Tuvalet Parlaticı	20 Adet	20 Adet 5 Litrelik	
İkaz Kukası	20 Adet		

İkaz Lehvası	20 Adet		
Cam Kazıma Jileti	20 Takı m	10'lu	
Temizlik Eldiveni	50 Adet	M - 25 L - 25	
Mikrofiber Cam Ovalama Pelüşü (45cm)	20 Adet	20 Adet 45 cm	

Cam Peluř Aparatı (45 cm)	20 Adet	20 Adet 45 cm	
Mikrofiber Cam Ovalama Peluřü (35cm)	20 Adet	20 Adet 35 cm	
Cam Peluř Aparatı (35 cm)	20 Adet	20 Adet 35 cm	

Sıvı Püskürtücü (1000 cc)	20 Adet	20 Adet 1000cc	
Sıvı Püskürtücü (500cc)	20 Adet	20 Adet 500cc	
Tablet Mop Temizlik Seti	20 Adet	Adet komple set	
Galoş	50 Paket	100'lü Galoş	

Yukarıda belirtilen ürünler kapsamında INOGAR'ın **proje**yi yürüttüğü **Esenyurt Belediyesi Emegim Hizmet Binasına (Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, 174. Sk. No:3 Esenyurt/İstanbul)** 5 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

#### 4. Deęerlendirme Kriterleri

##### **ZORUNLU KRİTERLER**

İstekliler takip eden kriterleri yerine getirmelidir:

- İsteklinin ana iş faaliyet kolu temizlik faaliyeti veya temizlik ürünleri satış kategorisi ile ilgili olmalıdır. (İNOGAR gerekli gördüğü takdirde mizan talep edecektir.)
- 2020 / 2021 / 2022 yılına ait finansal bilanço/vergi beyannamesi
- Firma kaydı ile ilgili gerekli belgeleri sununuz (Ticari Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı sunulan teklifin imza sahibi için imza sirküleri)
- İhaleye katılmasında sakınca yoktur belgesi
- Teknik şartnameye tam uyum (bu maddeye dair teyit yazısı sununuz ve/veya şartnamelerin kaşe ve imzalı kopyalarının sunulması)
- Teklif veren firmalar, yukarıda belirtilen malzemelerinin temin hizmetini 5 iş günü içerisinde verebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

##### **KAPASİTE KRİTERLERİ (50%)**

- Benzer hizmeti daha önce vermiş olmak, bununla ilgili portfolyo ve referans mektubu sunabilmek. (25%)
- Teknik şartnamede verilen ürünlerin aynı özellikte karşılayacağını taahhüt etme (%25)

##### **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ (10%)**

- Teklif veren firmanın çevre yönetimi için ISO14001 ve sürdürülebilirlik için ISO26000 gibi endüstriyel standartlara bağlı olduğunu kanıtlar belge sunması. (5%)
- Teklif veren firmanın kendi sürdürülebilirlik politikasına sahip olması (lütfen teklifinizle paylaşınız) (5%)

##### **FİNANSAL KRİTERLER (40%)**

- Teklif detaylı döküm olarak ve Türk Lirası (TL) üzerinden gönderilmelidir. (KDV ve diğer ücretler de dahil olmalı ve ayrıca belirtilmelidir.) (%40)

## 5- Teklif Sunumu

Teklifler en ge 19 Nisan 2023, 12:00'a (yerel saat; GMT +3) kadar elektronik olarak aŐađı da belirtilen adrese sunulmalıdır. Dosyaların tek e-mail'e sıđmaması durumunda birden fazla e-mail'de gnderebilirsiniz.

[satinalma@inogar.coop](mailto:satinalma@inogar.coop)

### Sunulacak Dkmanlar

- Deđerlendirme kriterleri blmnde istenen dkmanlar (4. Blme bakınız)
- RFQ-ING-2022-12-037 imza-kaŐeli

### Soru ve Aıklamalar

Soru ve aıklama istekleriniz iin;

[satinalma@inogar.coop](mailto:satinalma@inogar.coop) adresinden bizlerle iletiŐime gemenizi rica ederiz.