

**YEŞİLPINAR ORTAOKULU DEFNE/HATAY**  
**TEKNİK ŞARTNAME (TECHNICAL SPECIFICATION)**

### **1. Sıva İşleri**

**İşin Tanımı:** Okul bahçe duvar yüzeylerinin temizlenerek gerekli Çimento esaslı Elyafli Hazır Sıva malzemesi ile Sıvanması (Anolu)

- Sıva işlerinde kullanılan harç bileşen özellikleri ve malzeme karışım oranları şartlarına uygun nitelikte imal edilecektir.

### **2. Dış cephe Boya İşleri**

**İşin Tanımı:** Sıva işlemi tamamlanan Okul bahçes duvarı üzerine Akrilik esaslı Dış Cephe boyasının 2 Kat olarak uygulanması

- Blokların dış cephelerine asma iskele sistemi gerekli tüm emniyet kurallarına uygun olarak kurulduktan sonra yüzey hazırlığı işlemine başlanır.
- Dış cephe boyası akrilik esaslı dış cephe boyası olacaktır.
- Yüzey; kuru, temiz, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeyde herhangi bir kirlilik var ise temizlenmelidir.
- Boyama işlemi ve kuruma esnasında ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalı, yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Uygulanacak yüzeydeki çukur ve çatlaklar macun ile doldurulmalıdır.
- Uygulama öncesi boya iyice karıştırılmalıdır.
- İkinci kat boya uygulaması için ilk kat boya yapılıp en az 2 saat beklenmelidir.
- Rulo veya Fırça ile uygulama yapılmalıdır. Püskürtme tabancası kullanıma uygun değildir.

