

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)



Tedarikçi Adı/ Name of Supplier company	ÜİYV Adres/Address of ÜİYV Office; Akşemsettin Mah, Vatandaş Sk. NO: 22, 34080 Fatih/İstanbul
Tedarikçi Adresi/ Supplier Address	Tarih/ Date: 13.12.2024 PR No: PREQ00009696
<p>Uluslararası İslami Yardım Vakfı- ÜİYV olarak yoksulluk içinde yaşayan üç milyar insan için dünyayı daha iyi ve daha adil bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.</p> <p>Uluslararası İslami Yardım Vakfı aşağıdaki Fiyat Teklif Talebi için çağrıda bulunuyor:</p> <p style="text-align: center;">Demirci Ekipmanı Satın Alımı 13-12-2024-9696</p> <p>Aşağıda arz edilen ürün için fiyat teklifinizi Pazar Günü 22 Aralık 2024 saat 17:00'ye kadar bize sunmanızı rica ediyoruz. Teklifinizde bütün masraf kalemlerini belirtmeniz ve bunları fiyatlandırmanız gerekir. Mümkün olabilecek indirimleri yapmanızı rica ederiz. Kurumumuz, uluslararası insani yardım kuruluşudur. Buna istinaden talebimize öncülük tanınanıza ve mümkün olan bütün kolaylığı göstermenizi rica ediyoruz.</p> <p>TEKLİF TALEBİ KOŞULLARI:</p> <p>1) FİYATLANDIRMA;</p> <ul style="list-style-type: none">- Fiyatlar, TL cinsinden verilmelidir.- Tedarikçi, birden fazla fiyat teklifi verebilir.- Fiyatlara bütün masraflar(nakliye vs) ve geçerli vergileri dahil olmalıdır. <p>2) FTT SÜRESİ; Fiyat teklifinin geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.</p> <p>3) ÖDEME ŞEKLİ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Teslimat tamamlandıktan sonra ve Hizmet tamamlama raporu (HTR) onaylandıktan sonra ödeme EFT (havale) yoluyla yapılacaktır.- Ödeme Türk Lirası olarak banka havalesi (EFT) yoluyla yapılacaktır. <p>4) GEREKLİ EVRAKLAR;</p>	<p>As Uluslararası İslami Yardım Vakfı-ÜİYV, we strive to make the world a better and more equitable place for the three billion people living in poverty.</p> <p>Uluslararası İslami Yardım Vakfı is calling for submitting a quotation for:</p> <p style="text-align: center;">Blacksmith Equipment 13-12-2024-9696</p> <p>Please submit a quote for the goods described below until 17:00 on Sunday 22th December 2024 Your pro-forma should clearly state the total price including delivery costs, taxes, and any other charges. Please show any discounts that may apply. ÜİYV is a humanitarian non-governmental aid agency, operating in emergency situations so any facilitation would be greatly appreciated.</p> <p>QUOTATION SUBMISSION GUIDELINES:</p> <p>1) PRICING;</p> <ul style="list-style-type: none">- The offered price must be given in Turkish Lira.- The supplier can submit more than one offer.- The prices must include all costs(transportation) and applicable taxes. <p>2) RFQ PERIOD; The quotation validity period must be at least 30 days.</p> <p>3) PAYMENT METHOD;</p> <ul style="list-style-type: none">- Payment will be done via bank transfer after delivery completion and work (MQR) Approval.- The payment will be transferred in Turkish Lira through bank transfer as (EFT) transfer.

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

- İmzalı ve kaşeli fiyat teklifiniz.
- Şirketin güncel evrakları (Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi ve İmza Sirküleri vb.)

5) BAŞVURU ŞEKLİ;

Bütün teklifleri aşağıdaki email adresine göndermeniz gerekmektedir;

ihale@islamicrelief.org.tr

Teklifiniz, yukarıdaki email adresine göndermemeniz durumunda, teklifiniz dikkate alınmayabilir.

6) ÖZEL KOŞULLAR;

1. Fiyatlara taşıma, yükleme, indirme, kurma ve çalıştırma ücreti dahil olmalıdır.
2. Teklif verilmiş ekipmanların garantisi en az 2 yıl olması gerekmektedir.
3. Tedarikçi, 2 yıl içerisinde ekipmana herhangi bir hasar (kullanıcı dışı hasarı) ücretsiz olarak temiri sağlaması gerekiyor.
4. Ekipman, 2 yıl içerisinde 3 kere kullanıcı dışı hasar görürse, tedarikçi yeni bir ekipman sağlaması gerekiyor.
5. Bütün ekipmanlar, aletler ve ürünler yeni ve açılmamış ürünler olmalıdır.
6. Tedarikçinin teslim ettiği ekipmanlar/ aletlerin yedek parçalarını 10 yıl sürecinde temin etmesi gerekmektedir.
7. Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.
8. Tedarikçiler, KDV dahil şekilde fiyat vermesi gerekir.
9. KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.
10. Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.
11. Teslim yeri: Şanlıurfa. Sözleşme aşamasında belirlenecektir.

Not: FTT'nin bir kısmı için tedarikçi seçilebilecek olup, UiYV, ürünleri birden fazla tedarikçiye verme hakkına sahiptir.

4) REQUIRED DOCUMENTS;

- The **stamped** and **signed** offer.
- Updated company Documents such as (Tax Plate, Certificate of Activity and signature Circular etc.)

5) OFFER SUBMISSION;

All offers must be sent to the below email;

ihale@islamicrelief.org.tr

If your offer was sent to any other email, your offer might not be considered.

6) SPECIAL CONDITIONS;

1. Prices must include transportation, loading, unloading, installation and operating fees.
2. The warranty of the offered equipment must be at least 2 years.
3. The supplier must repair any damage to the equipment (non-user damage) free of charge within 2 years.
4. If the equipment is damaged by non-user 3 times within 2 years, the supplier must provide a new equipment.
5. All equipment, tools and products must be new and unopened.
6. The supplier is required to provide spare parts for the equipment/tools delivered within a period of 10 years.
7. Please only use TRY as the currency for your offers as per the guidelines.
8. The quotes from suppliers must include VAT,
9. The offer may not be considered if VAT is not included.
10. Only sealed/stamped and signed offers will be accepted.
11. Delivery place: Şanlıurfa will be determined at the agreement stage



Note: The supplier might be selected for part of the bid and UiYV has the right to award the tender to multiple suppliers.

İstenilen Ürünler Listesi/ Bill of Qty List (BoQ)



Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

No.	Tanım Description	Miktar Qty.	Birim Unit	KDV Oran VAT Rat	Birim Fiyat (KDV Dahil) Unit Price (Including VAT)	Toplam Fiyat (KDV Dahil) Total Price (Including VAT)	Tedarikçi Özellikleri Supplier Specifications
1	<p>10 Hp Profil Kesme Makinası Trifaz</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTOR (ENGINE) 7.5 KW-3000 • TESTERE (SAW) 520x40x4 mm • BOYUTLAR (SIZE) 85x100x125 cm • TAS (STONE) 200x25x25 mm • AĞIRLIK (WEIGHT) 200 KG • ŞARTEL (SARTEL) 25A 	1	Adet Pcs		TL	TL	
2	<p>450 Arm 400 Amper Dc Ark Kaynak Redresörü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Şebeke gerilimi 380 V / 50 Hz • Max. Giriş Gücü 29 KVA • Açık Devre Voltajı 65 V • Akım Ayar Sahası 80 - 400 A • Çalışma Rejimi %60 400 A • Koruma Sınıfı IP 21S • Boyutlar(EXBXY700x800x820 mm) • Ağırlık 160 KG • Elektrod Çapı 2,5 - 8,0 mm • Kaynak Kablosu 5 m • Şese Kablosu 3 m • Enerji Giriş Kablosu 4 m • Minimum Akım Değeri 80 A • Maksimum Akım Değeri 400 A • Maksimum Güç (kVA) 5,0 kVA • Ağırlık (kg) 160 • Elektrot Çapı 2,5 - 8,0 mm 	1	Adet Pcs		TL	TL	
3	180 Li Tek Akülü Darbeli Matkap - Akü dahil	1	Adet Pcs		TL	TL	

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

	<ul style="list-style-type: none"> Pil kapasitesi : 2 saat/saat Boyutlar : 225x210mm Ağaç delme çapı : 35 mm Metal delme çapı : 10 mm Hız sayısı : 2 Maks. matkap sapı çapı, mm 13 Maksimum tork : 54 Nm Batarya voltajı : 18 Volt Tork modları : 20 + 3 Tork Ayarlı Pil Türü : Li-lyon Kartuş tipi : Hızlı sıkma Dönüş hızı (devir) : 0-450, 0-1700 rpm Teslimat Bilgileri : 1 adet batarya, şarj cihazı plastik taşıma çantası Türü Darbeli Akü Li-on Amper 2 Ah 					
4	<p>GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici Ağaç Delme Çapı 30 mm Beton Delme Çapı 26 mm Güç (W) 800 W Metal Delme Çapı 13 mm</p>  <p>Nominal giriş gücü:800 W Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre):2,7 J Gerilim, elektrik:230 V Ağırlık:2,9 kg Uç girişi:SDS plus Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları:8 – 16 mm Betonda darbeli delme çap aralığı:4 – 26 mm Nominal devir sayısında darbe sayısı:0 – 4.000 darbe/dak Devir sayısı:0 – 900 dev/dak</p>	1	Adet Pcs		TL	TL
5	750-115 750 W Avuç Taşlama	1	Adet Pcs		TL	TL

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

	<p>Nominal giriş gücü:750 W Rölanti devir sayısı:11.000 dev/dak Disk çapı:115 mm Gerilim, elektrik:230 V Çıkış gücü:380 W Taşlama mili dişi:M14 Ana tutamak: Boru biçimli Ağırlık:1,8 kg Şalter:Kilitlenebilir Anahtar</p> 					
6	<p>13 RE 600 Watt Profesyonel Darbeli Matkap Mandren Ölçüsü (mm):13 mm Türü: Darbeli Güç (W):600 W Metal</p>  <p>Nominal giriş gücü:600 W Mandren, tipi:Anahtarsız mandren Gerilim, elektrik:230 V Matkap mili halkası çapı:43 mm Uç girişi:1/2"-20 UNF Boştaki devir sayısı, 1. Vites:0 – 2.800 dev/dak Çıkış gücü:301 W Ağırlık:1,8 kg</p> <p>Rölanti devir sayısında darbe sayısı:0 – 44.800 dak-1 Nominal dönme momenti:1,8 Nm Matkap mili bağlantı dişi:1/2"-20 UNF Mandren çapı, min./maks.:1,5 – 13 mm Delme aralığı Ahşapta delme çapı:25 mm Çelikte delme çapı:10 mm Betonda delme çapı:13 mm</p>	1	Adet Pcs		TL	TL

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

200 İK Gazaltı Kaynak Makinesi



- 200 İK 200 A 230 V Gazaltı Kaynak Makinesi (1 Faz Grubu)
- Özellikler 1 Faz 230v-50/60 Hz Şebeke Voltajı Ve Jeneratörlerle Çalışır, %15'E Kadar
- Voltaj Dalgalanmalarını Tolere Eder.
- İnvörtör Teknolojisi Sayesinde Klasik Makinelere Göre Enerji Verimi Yüksek.
- Çelik, Alüminyum Ve Özlü Tel Çeşitleri İle Mükemmel Kaynak Karakteristiği Sunar.
- Pozitif (+) Ve Negatif (-) Kutuplama İmkanı Vardır.
- Kaynak Voltajı, Tel Besleme Hızı (Akım), Yumuşak Başlama (Soft Start), Ön Gaz (Pre-Gas), Son Gaz (Post-Gas), Geri Yanma (Burn-Back) Ayarları Ve 2/4 Tetik Seçeneği Ön
- Panelden Yapılmaktadır.
- Kaynak Parametreleri Büyük Dijital Göstergelerden Çok Rahat İzlenir. Serbest Tel Besleme
- Ve Gaz Testi Butonları Vardır.
- Ø300, Ø270 Ve Ø200 Mm Makaralar, Bidon Ambalajlar Ve Spool Gun İle Ø100 Mm Makaralar
- Kullanılabilir.
- Atölye İçine Ve Sahada Kolayca Taşımak İçin Büyük Tekerlekleri Ve Gaz Tüpü Platformu Mevcuttur.

7


1

Adet
Pcs

TL

TL

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

	<ul style="list-style-type: none"> Fan Soğutmalıdır Ve Aşırı Isınmaya Karşı Termik Korumalıdır. Standart Aksesuarlar Makine İle Birlikte Gelmektedir. Teknik Özellikler Güç Kaynağı Şebeke Gerilimi (1 Faz) 230 V ; Şebekeden Çekilen Güç 8.6 (%16) Kva ; Kaynak Akım Ayar Sahası 30 - 200 A ; Anma Kaynak Akımı 200 (%16) A ; Açık Devre Gerilimi 52 V ; Boyutlar (U X G X Y) 888 X 455 X 870 Mm ; Ağırlık (Net) 48 Kg ; Koruma Sınıfı Ip21 ; Tel Sürme Sistemi Kaynak Tel Çapı 0.60 - 1.00 Mm ; Standart Tel Sürme Makara Ebadı 0.80 - 1.00 Mm ; Tel Sürme Makarası Çapı 2x37 Mm ; Tel Sürme Hızı 1 - 24 M/Dk ; Torç Tetik Kontrolü 2 / 4 ; Ağırlık Net 15 Kg ; Co2 Isıtıcı Ayrıca Satın Almanız Lazım Makine İle Sevk Edilmiyor 					
8	<p>2200-230 H Profesyonel 2200W Taşlama Makinası 230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Nominal giriş gücü: 2200 W Rölanti devir sayısı: 6.500 – 8.500 dev/dak Disk çapı: 230 mm Gerilim, elektrik: 230 V Taşlama mili dişi: M14 Ana tutamak: Boru biçimli Ağırlık: 5,2 kg Şalter: PROtection switch (koruma şalteri) Ses basıncı seviyesi: 104 dB(A) Devir 6500 Devir/dk 	1	Adet Pcs	TL	TL	

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

Sütunlu Matkap - 20MM

- Ce Normlarına Uygun
- Acil Stop Butonu
- Emniyet Siviçli Siperlik/Mandren Koruyucu
- Emniyet Siviçli Kayış-Kasnak Kapağı
- Yüksekliği Ayarlanabilir Siperlik
- Çift Taraflı Motor Kayışı Gerginlik Ayarı
- Yüksek Verimli Bakır Sargılı Motor
- Çapraz "X" Kanallı Tabla
- Derinlik Ölçme Ve Kilitleme Sistemi
- Ergonomik, Kauçuk Tutma Sapı İle Kavrama Kolaylığı
- Alüminyum Kayış Kasnak Kapağı
- Yüksek Kalite Döküm Tabla
- Kendi Etrafında 360° Dönebilen Ve $\pm 45^\circ$ Eğim Alabilen Tabla
- Hassas Anahtarsız/Elle Sıkmalı Mandren
- Düşük Titreşim Ve Stabil Çalışmayı Sağlayan Döküm Taban
- Motor Gücü : 0,55kw Voltaj : 230v (Monofaze) Çalışma Tipi : Kayışlı Delme Kapasitesi : 20mm
- Mil-Sütun Arası Mesafe : 180mm Mil Bağlantısı : Mk2 Mil Hareketi/Strok : 85mm
- Hız : 180-2770dev/Dak Kademe : 16 Tabla Ölçüleri : 290x290mm Tabla Eğimi : $45^\circ / 360^\circ$




9

1

Adet
Pcs

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

	<ul style="list-style-type: none">Mil-Tabla Arası Mesafe : 435mm Mil-Taban Arası Mesafe : 610mmTaban Ölçüleri : 460x272mm Sütun Çapı : 72mmMakina Ölçüleri(Uxgxy) : 650x360x1006mm Net Ağırlık : 60kg1-16mm B16 Elle Sıkmalı Mandren2 Adet T Kanal Somunu						
10	<p>3r/5 Sac Levha Kesme Makası</p> <ul style="list-style-type: none">Bıçak uzunluğu 20 cm-Kesme kapasitesi maksimum 5 mm 	1	Adet Pcs				
11	<p>PVC Tek Kafalı Kaynak Makinesi</p> <ul style="list-style-type: none">Minimum Yapıştırma Kapasitesi (A min): 350 mmAğırlık: 137,5 kgBoyutlar:<ul style="list-style-type: none">Uzunluk: 630 mmGenişlik: 660 mmYükseklik: 1400 mmHava Basıncı: 6,5 - 8 barGüç Kaynağı: MonofazKapak Yüksekliği:Minimum Yükseklik (Hmin): 42 mmMaksimum Yükseklik (Hmox): 157 mm	1	Adet Pcs				
12	<p>Otomatik Profil Kesme Makinası</p> <p>Ana Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none">Hassas Kesim: PVC profilleri hassas bir şekilde kesmek için ideal bir çözümdür.	1	Adet Pcs				

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)

	<p>Özellikle ince ve detaylı kesimlerde yüksek performans sunar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Açılı Kesim Durdurucusu: 45°, 90° ve 135° kesim açıları için özel ayarlanabilir durdurucular, kullanıcıya kesim işlemlerini kolayca yönetme imkanı sunar.• Pnömatik Sıkıştırma Sistemi:• Diamond Testere Boyutu: 450 mm çapındaki diamond testere, yüksek dayanıklılığı ve kesme yeteneği ile dikkat çeker.• Sağ ve Sol Tarafli Konveyör Sistemi: Kullanıcı dostu tasarım, malzemelerin işlenmesini daha kolay hale getirir. <p>Teknik Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor (Engine):<ul style="list-style-type: none">○ Voltaj: 380 V○ Frekans: 50-60 Hz○ Güç: 1.1 kW• Kesim Kapasitesi:<ul style="list-style-type: none">○ Minimum uzunluk: 100 mm• Ağırlık (Weight): 121 kg• Boyutlar (Size):<ul style="list-style-type: none">○ Uzunluk: 640 mm○ Genişlik: 750 mm○ Yükseklik: 1200 mm• Hava Basıncı: 6,5 - 8 Bar• Kesim Testere Boyutu (Saw): Ø 450 mm					
13	<p>PVC Kol Yeri Delme Makinası</p> <p>Pvc kol yeri delme makinası profillerinin kol yeri delikleri, kilit yerleri ve su tahliye kanalı açılması. Kopya motorunun dikey ekseninde, üçlü delmenin yatay ekseninde çalışır. Su tahliye kanalı açılması tam otomatiktir. Tek tuş ile çalışır.</p>	1	Adet Pcs			

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)



	<p>Üçlü delme, kopya freze ve kanal açma sistemi tek olarak çalışma özelliği. Pnömatik profil sıkıştırma sistemi. Universal şaplon. Teknik Özellikler;</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor: 380V- 0,75kw• İşlem Kapasitesi: hmin: 40mm, hmax: 185mm• Ağırlık: 120kg• Boyutlar: 56x93x135 cm• Hava Bar: 6,5-8 bar• Alet Tipi: Trifaz• Minimum Parça Uzunluğu (Min Piece): 350 mm					
14	<p>PVC Orta Kayıt Alıştırma Makinası Pvc profillerinin orta kayıt bağlantılarının alıştırılmasını sağlar. Pnömatik profil sıkıştırma sistemi mevcuttur. Ayarlanabilir alıştırma hızı Profil çeşidine göre modüler bıçak değişimi Çift bıçak kullanma özelliği vardır. Teknik Özellikler:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor (Engine): 380 V, 50-60 Hz, 0.75 kW• İşlem Kapasitesi (Processing Capacity):<ul style="list-style-type: none">○ Minimum Yükseklik: 40 mm○ Maksimum Yükseklik: 185 mm• Ağırlık (Weight): 110 kg• Boyutlar (Size):<ul style="list-style-type: none">○ Uzunluk (Length): 470mm○ Genişlik (Width): 760 mm○ Yükseklik (Height): 1140 mm• Hava Basıncı (Air Bar): 6.5 - 8 Bar• Alet Tipi: Trifaz <p>Minimum Parça Uzunluğu (Min Piece): 350 mm</p>	1	Adet Pcs			
15	PVC Çıta Kesme Makinası	1	Adet			

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)



	<p>Pvc Çıta Kesim Makinası çıta profillerinin 45°x45° kesimi Ayarlanabilir universal çıta kalıbı. Uzun çerçeveler için metrajlı konveyör sistemi ve uzunlu stoperi. Ayarlanabilir kesme hızı. Pnömatik profil sıkıştırma sistemi. Teknik Özellikler; Trifaz Motor: 380V – 2 x 0,75kw Kesim Kapasitesi: Lmin: 200mm Ağırlık: 110kg Boyutlar: 48x116x118 cm Hava Bar: 6,5-8 Bar Testere: 200mmx2 , 100mmx2</p>		Pcs				
16	<p>Taşınabilir Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi Amper230 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder. İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir. Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir. Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir. Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir. Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.</p>	1	Adet Pcs				
Nakliye, Yükleme, Boşaltma,Kurulum,KDV Dahil Toplam Fiyat. Total Price Including Transportation, loading, and offloading,Installation and TAX						TL	
İndirim/ discount						TL	
İndirimden sonraki Toplam Tutar/ Total Price after discount						TL	
Teslim Süresi (Teslimat Gün Sayısı)/ Delivery Time (Days)							

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)



Fiyatlandırmayı Yapan Yetkili / Quote Issued By:

Tarih /Date:

İmza ve Kaşe /Signature & Stamp:

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

1 ÜİYV'nin Tedarikçi Davranış Kuralları

2 ÜİYV, tüm tedarikçilerin aşağıdaki maddelere uymasını talep etmektedir:

- 2015 tarihli Modern Kölelik Yasası
- ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından tanımlanan Uluslararası Çalışma Standartları
- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin aşağıda belirtilen 10 ilkesi:

İnsan Hakları

İlke 1: İşletmeler, uluslararası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır;

ve

İlke 2: İnsan hakları ihlallerine ortak olmadıklarından emin olmalıdır.

İşgücü

İlke 3: İşletmeler, örgütlenme özgürlüğünü tanımalı ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını desteklemelidir;

İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması;

İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılması;

ve

İlke 6: İstihdam ve meslek açısından ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Çevre

İlke 7: İşletmeler, çevresel zorluklara karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir;

İlke 8: İşletme, daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimlerde bulunur;

ve

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

1 ÜİYV's Supplier Code of Conduct

2 ÜİYV requires all suppliers to adhere to:

- The Modern Slavery Act 2015
- The International Labour Standards as defined by the ILO (International Labour Organisation).
- The United Nations Global Compact's 10 principles as stated below:

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights;

and

Principle 2: Ensure they are not complicit in human rights abuses.

Labor

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor;

Principle 5: The effective abolition of child labor;

and

Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility;

Fiyat Teklif Talebi (FTT)- Request for Quotation (RFQ)



İlke 9: İşletme, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik eder.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İşletmeler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

and

Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.